

Sib.Lärche A-Sortierung

Eigenschaften:

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Federmaß 7 mm, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten: 15 mm Verkleben / Klammerbodenverlegung für 107 und 135 mm Breite

19 / 25 mm Verschrauben / Verkleben / Klammerbodenverlegung für 107 und 135 mm Breite

Bitte die Verlegeanleitungen beachten!

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135mm Breite bei vollflächiger Verklebung

Dimensionen:

Stärke	Breite	Stk. / Paket
19 mm	142 mm	6

• = Standardprogramm

Fixlängen: 1973 mm --> 1 Lage pro Paket kann 1 x gestossen sein.

Sonderprofile auf Anfrage möglich.

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich.

Holzfeuchte: 9 % +/- 2 %

Qualitätsbeschreibung

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einem Drittel der Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Schwarze Punktäste bis zu einer Größe von 8 mm sind zulässig. Pro Laufmeter, bezogen auf die Gesamtstückzahl, darf maximal 1 Stück Hirnholzdübel vorkommen.
Risse	Risse auf der Sichtseite sind generell nicht enthalten. Durchgehende Endrisse sind jedoch bis zu einer maximalen Länge von 3 cm bei maximal 15 % der Gesamtstückzahl gekittet zulässig.
Harzgallen	Harzgallen maximal 2 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 1 cm und bei 20% der Stückzahl sind zulässig.
Rindeneinwüchse	Rindeneinwüchse bis zu einer maximalen Größe von 1 cm ² sind bei 10% der Stückzahl zulässig.
Kernröhre	Die Kernröhre ist maximal bei 20% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf max. 1/3 der Dielenlänge betragen.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig, Bläue nicht zulässig.
Schädlingsbefall	Nicht zulässig.



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.

Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

Unsere Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung.

Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!

häussermann®

MIRAKO

KAMBIO

KOSCHE® Holzwerkstoffe

häussermann GmbH & Co. KG | Kommanditgesellschaft, Sitz Sulzbach/Murr, Registergericht Stuttgart, HRA 270415

Persönlich haftende Gesellschafterin: Häussermann GmbH, Sitz Sulzbach/Murr, Registergericht Stuttgart, HRB 270967, Geschäftsführerin: Dagmar Stribel