

## Sib.Lärche I. Wahl

### Eigenschaften:

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Federmaß 7 mm, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten: 15 mm Verkleben / Klammerbodenverlegung für 107 und 135 mm Breite

19 / 25 mm Verschrauben / Verkleben / Klammerbodenverlegung für 107 und 135 mm Breite

**Bitte die Verlegeanleitungen beachten!**

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135mm Breite bei vollflächiger Verklebung

### Dimensionen:

Stärke \ Breite	142 mm	Stk. / Paket
15 mm	•	8
19 mm	•	6
25 mm	•	5

• = Standardprogramm

**Fixlängen:** 1973 mm --> 1 Lage pro Paket kann 1 x gestossen sein.

**Sonderprofile** auf Anfrage möglich.

**Zertifizierung:** FSC® auf Anfrage möglich.

**Holzfeuchte:** 9 % +/- 2 %

## Qualitätsbeschreibung

<b>Äste</b>	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Schwarze Punktäste bis zu einer Größe von 12 mm sind zulässig. Kleine ausgebrochene Äste und Kantenäste sind erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 15% der Gesamtmenge sind zulässig, sofern sie auf einer Seite der Diele mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.
<b>Risse</b>	Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen sind gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse sind zulässig.
<b>Harzgallen</b>	Harzgallen maximal 5 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm <sup>2</sup> und bei 25% der Stückzahl sind zulässig.
<b>Rindeneinwüchse</b>	Rindeneinwüchse bis zu einer maximalen Größe von 2 cm <sup>2</sup> sind bei 25% der Stückzahl zulässig.
<b>Kernröhre</b>	Die Kernröhre ist maximal bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen sind zulässig, Bläue nicht zulässig.
<b>Schädlingsbefall</b>	Nicht zulässig.



Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.

Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

Unsere Massivholzdiele mit Innovativer Profilfräsung.

Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!

# häussermann®

# MIRAKO

# KAMBIO

# KOSCHE® Holzwerkstoffe

häussermann GmbH & Co. KG | Kommanditgesellschaft, Sitz Sulzbach/Murr, Registergericht Stuttgart, HRA 270415

Persönlich haftende Gesellschafterin: Häussermann GmbH, Sitz Sulzbach/Murr, Registergericht Stuttgart, HRB 270967, Geschäftsführerin: Dagmar Stribel