Langdiele Sib.Lärche I. Wahl

Eigenschaften:

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Federmaß 7 mm, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, EN Norm 13990
Verlegemöglichkeiten: 19 / 25 mm Verschrauben
Bitte die Verlegeanleitungen beachten!

Dimensionen:

Stärke \ Breite	190 mm	Stk. / Paket
25 mm	•	5

• = Standardprogramm

Fixlängen: 3973 mm

Sonderprofile auf Anfrage möglich.
Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich.

Holzfeuchte: 9 % +/- 2 %

Qualitätsbeschreibung

Äste Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Größere Astrisse sind teilweise gespachtelt. Schwarze Punktäste bis zu einer Größe von 12 mm sind zulässig. Ausgebrochene Äste und Kantenäste bis zu einer Größe von10 mm2 sind erlaubt. Schwarzumrandete Äste bis zu einem Durchmesser von max. 25 mm bei max. 15% der Gesamtmenge sind zulässig, sofern sie auf einer Seite der Diele mit der Holzstruktur fest verwachsen sind. Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen.

Risse Nicht durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen sind gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge der Dielenbreite zulässig. Astrisse sind zulässig.

Harzgallen Harzgallen maximal 10 Stück pro Diele, bis zu einer Größe von 2 cm² und bei 25% der Stückzahl sind zulässig.

Rindeneinwüchse Rindeneinwüchse bis zu einer maximalen Größe von 2 cm² sind bei 25% der Stückzahl zulässig.

Kernröhre Die Kernröhre ist maximal bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darfüber die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.

Verfärbungen Natürliche Verfärbungen sind zulässig. Bläue nicht zulässig.

Schädlingsbefall Nicht zulässig.

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.

Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.
Unsere Massivholzdiele mit Innovativer Profilfräsung.
Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!

häussermann® MIRAKO KAMBIO KOSCHE® Holzwerkstoffe

häussermann GmbH & Co. KG | Kommanditgesellschaft, Sitz Sulzbach/Murr, Registergericht Stuttgart, HRA 270415
Persönlich haftende Gesellschafterin: Häussermann GmbH, Sitz Sulzbach/Murr, Registergericht Stuttgart, HRB 270967, Geschäftsführerin: Dagmar Stribel