



hüssermann Pflegeanleitung für beschichtete Fassadenprofile

Pflegeanleitung & Wartungsintervalle für durch hüssermann im System WOODCARE Color endbehandelte Fassaden:

Beobachten und untersuchen Sie regelmäßig (min. 1 x jährlich) alle Fassadenteile. Im Falle von Beschädigungen/Farbablösungen muss die beschichtete Oberfläche umgehend in Stand gesetzt werden.

Wir empfehlen eine Pflege-/Überholung der Beschichtung in regelmäßigen Abständen. Exposition, Konstruktion und Ausführung der Fassade sind wesentliche Einflussfaktoren auf die Dauerhaftigkeit der Beschichtung von Fassadenprofilen.

(Empfehlung der Nachpflege: Für schwach beanspruchte Fassaden alle 5 Jahre, mittel beanspruchte Fassaden alle 4 Jahre und stark beanspruchte Fassaden alle 2 Jahre)

Die tatsächlich notwendigen Pflegeintervalle sind abhängig von der Bewitterung der Fassade die sich aus der Konstruktion und Standort des Gebäudes ergibt.

Bei der Beschichtung von Fassadenprofilen sind prinzipiell sägeraue Oberflächen mit dem geringsten Wartungsaufwand versehen. Gehobelte und gebürstete Oberflächen haben einen höheren Anspruch an Pflege und Unterhalt. Gebürstete Fassadenprofile sind pflegeintensiv und müssen regelmäßig nachgepflegt werden.

(Grundlegend sind die Bedingungen der Nachpflege von Beschichtungen auf Holz im Außenbereich im Merkblatt Nr.18 des Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz geregelt)

Sollten sich innerhalb der zugesicherten Gewährleistungszeit Mängel in der Beschichtung und Anhaftung zeigen, sind diese umgehend schriftlich anzuzeigen.

Darüber hinaus sind Beschädigungen des Farbfilmes durch Instandsetzungsmaßnahmen fach- und sachgerecht zu beheben.

Reinigung:

Je nach Grad der Verschmutzung kann die Fassade mit einem sanften Wasserstrahl abgespült werden bzw. mit einer für diese Zwecke vorgesehenen Reinigungslösung und Bürste gereinigt werden. Keinesfalls sollte die Fassade mit einem Hochdruck- oder Dampfstrahlreiniger behandelt werden. Nach angemessener Trocknungszeit ist eine Reparatur oder der Pflegeanstrich empfehlenswert. Die Holzbauteile dürfen eine Holzfeuchte von 16 % nicht überschreiten.

Der Untergrund muss tragfähig sein, lose Bestandteile Farbschichten müssen entfernt werden. Nach der Reinigung sollte speziell bei nicht sägerauen Oberflächen der vorhandene Farbfilm angeschliffen werden. Werden Schleifschwämme verwendet, können mit diesen sehr gut neben evtl. vorhandene grobe Verschmutzungen auch kristallin gewordenes Harz auf der Oberfläche entfernt werden. Sägeraue Oberflächen werden mit einer Messingbürste kräftig überarbeitet um einen hauffähigen Untergrund zu schaffen.

Pflege / Überholungsanstrich

Die trockenen (Holzfeuchte 16 +/- 2%) Fassadenprofile werden gleichmäßig mit dem gewünschten Farbton **häussermann WOODCARE** gestrichen. Gründlich aufrühren (min. 3 Minuten) und die Hinweise auf den Behältern beachten. Tragen Sie mit einem Pinsel oder einer Rolle die Farbe in Faserrichtung längs auf. Nach kurzer Einwirkzeit streichen Sie nochmals längs über das ganze Brett/Leiste, um Farbansätze zu vermeiden. Im Sinne einer Pflege genügt ein Anstrich mit **häussermann WOODCARE**. Bei starker Bewitterung muss mindestens ein zweiter Anstrich mit **häussermann WOODCARE** erfolgen. Für die Überarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Empfehlung aussprechen. Die durch Häussermann verwendeten Lacksysteme sind als Reinacrylat wasserbasierend aufgebaut.

Sonstige Hinweise:

- ✓ Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Testfläche.
- ✓ Beachten Sie die Angaben auf dem Gebinde sowie das technische Datenblatt. Die jeweiligen Datenblätter können bei häussermann angefordert werden
- ✓ Achten Sie darauf, dass die Farben nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut sollten vermieden werden, bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken ebenfalls sofort einen Arzt aufsuchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- ✓ Techn. Hinweise finden Sie jeweils auf dem Etikett des Farbgebundes!

Bei Verwendung anderer Mittel als häussermann WOODCARE schließt häussermann jegliche Gewährleistung aus. Die oben aufgeführte Pflege verlängert nicht die Garantie und die gesetzliche Gewährleistung.

Grundlegend sind die Bedingungen der Nachpflege von Holzbeschichtungen im Außenbereich , im Merkblatt BFS Nr.18 – Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich -- des Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz beschrieben und geregelt .

